



# **Antigraffiti**

## *Polyorganosiloxane*

Antigraffiti ist ein permanent wirksames Einkomponenten-Produkt mit exzellenten Antihafteigenschaften zum Schutz von mineralischen Untergründen (Beton, Ziegel, Natur- und Kalksandstein usw.) und mit Epoxidharz beschichteten Flächen vor Verunstaltungen durch permanente Marker und aerosolbasierende Farben. Aufgrund der abhäsiven Wirkung haften auch Poster, Plakate usw. nur schlecht bzw. lassen sich leicht entfernen.

### **Eigenschaften:**

- permanentes Antigraffiti-Einkomponentensystem, mindestens 20 Reinigungszyklen möglich
- Graffitientfernung nur mit kaltem Wasser ohne Zusatz von Reinigungsmitteln
- Schutz von bestehender Graffiti-Kunst
- wirksam auf mineralischen Untergründen und mit Epoxidharz beschichteten Flächen
- einmalige Applikation möglich, empfohlen wird ein zweimaliger Auftrag
- bildet einen elastischen, glänzenden Film
- UV-, witterungs- und alterungsbeständig
- ausbesserungsfähig bei mechanischen Verletzungen des Schutzfilmes
- sehr geringe Verschmutzungsneigung
- farbtönvertiefend (wet-look)
- Antigraffiti ist auch im Farbton Betongrau erhältlich, zur Überarbeitung verwitterter Betonflächen.
- Wasserdampfdurchlässigkeit DIN EN ISO 7783-2: Klasse V2 – mittel

